


## Serie E-25



serie 25

### TIPO DE SISTEMA

Sistema de ventana, balconera y puerta practicable con Rotura de Puente Térmico. Se complementa con los sistemas de corredera E-17, E-75 y E-80.

### DATOS TÉCNICOS

- Marcos de 45,52, 54, 61 y 70 mm y hojas de 52 mm.
- Acristalamientos de hasta 32 mm.
- Persiana y premarco de obra totalmente integrados al sistema.
- Gran variedad de perfiles complementarios, junquillos y solapes, que permiten modificar la estética de los cerramientos.

### APERTURAS POSIBLES



Abatible



Fija



Oscilobatiente



Osciloparalela



Pivotante horizontal



Pivotante vertical



Practicable



Practicable exterior



Proyectante



Proyectante deslizante

### ENSAYOS - CTE

**Referencia:** Ventana 2 hojas. Válido para superficies de hasta 2,16 m<sup>2</sup>.

- PERMEABILIDAD AL AIRE según UNE-EN 1026-2000: CLASE 4
  - ESTANQUIDAD AL AGUA según UNE-EN 1027-2000: CLASE E750
  - RESISTENCIA AL VIENTO según UNE-EN 12211-2000: CLASE C5
  - COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA según CTE: UH = 1,8 W/m<sup>2</sup> k
  - AISLAMIENTO ACÚSTICO según UNE-EN 14351-1:2006: RW= 38dB
- \* Ensayos realizados en laboratorio acreditado por ENAC según norma UNE-EN 14351-1:2006

**ZONAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE: A, B, C, D.**