


Serie E-25/70



TIPO DE SISTEMA

Sistema de ventana, balconera y puerta practicable con Rotura de Puente Térmico. Se complementa con los sistemas de corredera E-17 y E-80.

DATOS TÉCNICOS

- Marcos de 70 mm y hoja de 77 mm.
- Acristalamientos de hasta 50 mm.
- Persiana y premarco de obra totalmente integrados al sistema.
- Gran variedad de perfiles complementarios, junquillos y solapes, que permiten modificar la estética de los cerramientos.

APERTURAS POSIBLES



Abatible



Fija



Oscilobatiente



Osciloparalela



Practicable



Practicable exterior

ENSAYOS - CTE

Referencia: Ventana 2 hojas. Válido para superficies de hasta 2,16 m².

- PERMEABILIDAD AL AIRE según UNE-EN 1026-2000: CLASE 4
 - ESTANQUIDAD AL AGUA según UNE-EN 1027-2000: CLASE E750
 - RESISTENCIA AL VIENTO según UNE-EN 12211-2000: CLASE C5
 - COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA según CTE: UH = 1,8 W/m² k
 - AISLAMIENTO ACÚSTICO según UNE-EN 14351-1:2006: RW= 38dB
- * Ensayos realizados en laboratorio acreditado por ENAC según norma UNE-EN 14351-1:2006

ZONAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE: A, B, C, D.